

ABIS ÁREA VIAL

Abis Es una luminaria con tecnología LED de diseño avanzado ideada especialmente para maximizar el ahorro energético logrando un eficiente rendimiento lumínico, permitiendo alcanzar un ahorro energético de más del 50% en comparación a lámparas de descarga.

VIDA UTIL: 100.000 Hs



LUMINARIAS ENSAYADAS EN LABORATORIO FOTOMÉTRICO INTI
PROCESO PRODUCTIVO CERTIFICADO BAJO NORMAS ISO 9001

Área Vial

IGNIS
LIGHTING
www.ignislighting.com.ar

	Peso	Fabricado	Temperatura Color Placa	Corriente	Eficiencia
ABIS	6-7 Kg	Aluminio inyectado	Desde: 3000°K Hasta: 6000°K	Desde 350mA Hasta 1250mA	>120 Lm/W
	Acople	Altura de instalación	Acceso de Columna	Pintura	Potencias
ABIS	Dual	Altura ideal 3 a 6 m	60mm	Poliéster en polvo	60W-120W

Orientación Gradual Personalizada




Acople Regulable



Otras Aplicaciones



Senderos y Paseos




Área Vial-Calzada



Shoppings

Medidas Embalaje (mm)

	Largo (L)	Ancho (A)	Alto (H)
ABIS	600	600	300



Curva modelo tipo, no específica, ni única para este modelo de luminaria, pudiéndose obtener diferentes fotometrías por proyecto

